

Erhältlich in einer 100%
recyclten Eco Version.

25
25-JÄHRIGE
GARANTIE

FLEXI-TILE STANDARD HAMMERSCHLAG

Die Flexi-Tile Standard Hammerschlag Bodenplatte ist konzipiert um in diversen Umgebungen eingesetzt zu werden. Durch den geringen Wartungsaufwand, ist dieser Bodenbelag perfekt um in Geschäftsräumen, Lagerhäusern oder in der Leichtindustrie eingesetzt zu werden. Zusätzlich kommt diese Bodenlösung mit einer 25-jährigen Garantie.

Die Flexi-Tile Standard Hammerschlag Bodenplatte ist hergestellt um auf gebrochenen, gerissenen oder feuchten Beton - oder Epoxidharzboden gelegt zu werden, somit ist unsere Bodenlösung vielseitiger als die meisten anderen. Mit einer geringen Aufbereitung des Unterbodens, kann die Flexi-Tile Standard Hammerschlag Bodenplatte schnell und einfach installiert werden und hält dadurch den Betriebsstillstand so niedrig wie möglich.

Mit einer Dicke von 4.5mm und der T-förmigen Verzahnung, hat diese Bodenlösung eine starke strukturelle Integrität und ist trotzdem schnell und einfach zu installieren. Dieser Bodenbelag ist mit der Dicke von 4.5mm zwar nicht für die Schwerindustrie geeignet, dafür aber für jede andere Umgebung.

Die Standard Hammerschlag Bodenplatte ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich und wird häufig in öffentlichen Orten und Geschäftsräumen eingesetzt. Diese Bodenlösung hat lärmdämmende und rutschfeste Eigenschaften, so entspricht diese Bodenplatte den Gebäudesicherheitsstandard der EU.

Vorteile und Eigenschaften:

- Einzigartige T-förmige Verzahnung
- Einfach Installation
- Geringer Wartungsaufwand
- Klassifizierung des Brandverhaltens - BFL-S1
- Anti-Rutsch - R10
- 100% recycelbar
- Schalldämpfend
- Komfort unter den Füßen
- Beständig gegen Einstiche und Abnutzung
- Erhältlich in der Standard und ESD Ausführung

Farbauswahl

Standard Hammerschlag Auswahl

Die Standard Hammerschlag Bodenplatten sind in folgenden Farben erhältlich:



Bitte beachten: Andere Farben sind je nach benötigter Menge verfügbar. Die oben gezeigten Farben können von der Herstellungsfarbe abweichen.



STANDARD HAMMERSCHLAG DATENBLATT

STANDARD	Material (PVC) Weight (kg)	Polyvinylchlorid 1.5 kg / Fliese
	Fliese Abmessung	516mm ²
BS EN 428	Dicke	4.5 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biigsamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtehtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m ² k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92

Für mehr Informationen Kontaktieren Sie uns unter:

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, Kirchnerstr. 42, D - 32257 Bünde

T: +49 / (0) 5223 / 98 50 3 - 0 **F:** +49 / (0) 5223 / 98 50 3 - 28 **E:** kontakt@bodenwanddach.de **W:** http://www.flexi-tile.de

Flexi-Tile ist teil der Unicorn Group