

FLEXI-TILE[®] GRANITE

Die spektakuläre Granite Kollektion bietet ein elegantes und modernes Designelement für Bodenbeläge im Handels- und Wohnbereich. Einfach zu verlegen und gleichzeitig haltbar, wurden diese Bodenplatten entwickelt um die optische Schönheit und Stärke von Naturgranit zu reflektieren.

Die Flexi-Tile Standard Granite Bodenplatte wird mit unserer einzigartigen T-Verzahnung hergestellt, welche dem Bodenbelag eine zusätzliche strukturelle Stärke verleiht und gleichzeitig eine einfache Verlegung ermöglicht. Mit einer Dicke von 4,5mm ist die Flexi-Tile Standard Granite Bodenplatte zwar nicht geeignet für die Schwerindustrie, jedoch perfekt für jede andere Umgebung.

Flexi-Tile Standard Granite wurde speziell dafür entwickelt um auf beschädigten, gerissenen oder feuchten Beton- oder Epoxidharzboden verlegt zu werden. Das "lose verlegbare" System bietet den Vorteil, dass der Bodenbelag mit einer minimalen Vorbereitung verlegt werden kann. Dadurch können die Bodenplatten schnell und einfach verlegt werden und halten den Betriebsstillstand so niedrig wie möglich. Besonders im Vergleich zu anderen Bodenbelägen.

Mit einer 25-jährigen Garantie ist unsere Granite Auswahl eine erschwingliche und reizvolle Alternative zum Original. Mit Ihren Isolationseigenschaften ist die Granite Bodenplatte unsere Premium Option, die Ihrem Boden einem Hauch von Klasse und Stil verleiht.


Vorteile & Eigenschaften:

- Einzigartige T-Verzahnung
- Einfaches Verlegen
- Geringer Wartungsaufwand
- Klassifizierung des Brandverhaltens - BFL-S1
- Anti-Rutsch - R10
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- 100% recycelbar
- Lärminderung
- Komfort unter den Füßen
- Beständig gegen Einstiche und Abnutzung
- Elegante Stein-Optik-Oberfläche

Farbauswahl:

Standard Granite Reihe:

Standard Granite Fliesen sind erhältlich in:



Bite beachten: Die oben gezeigten Farben können von der Herstellungsfarbe abweichen.



FLEXI-TILE STANDARD GRANITE Technische Daten

STANDARD	Material (PVC) Weight (kg)	Polyvinylchlorid 1.5 kg / Fliese
	Fliese Abmessung	516mm ²
BS EN 428	Dicke	4.5 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biugsamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m ² k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92

Flexi-Tile Vertrieb für Deutschland:

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, Kirchnerstrasse 42, 32257 Bünde, Deutschland

Tel: +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 – 0 E-Mail: Kontakt@Flexi-Tile.de